

Технические требования к файлам для печати UV-чернилами.

Большинство существующих требований к широкоформатной интерьерной печати применимы и для печати UV-чернилами.

- Растровый формат, расширение *.tiff, + векторный контур изображения, если требуется контурная резка.

Файлы в других форматах принимаются только по согласованию с менеджером (*.jpg, *.eps, *.pdf, *.cdr (не выше 19-й версии!)).

- Шрифты переведены в кривые, удалены альфа-каналы и пути - Paths, слои сведены в единый слой – Background, эффекты растрированы, OLE-объекты отсутствуют.
- В масштабе 1:1.
- В цветовой модели CMYK (8 бит на канал) для печати рекламных материалов. Для художественных изображений (например, печать фотографий на фотобумаге, холсте или других материалах) – AdobeRGB.

Особенности печати белой краской.

Помимо стандартных CMYK чернил мы можем использовать для печати белые чернила (white ink). Обычно они используются при печати на цветных и прозрачных материалах и могут «заливать» как всю площадь печати, так и отдельные элементы изображения.

Белый цвет (CMYK 0/0/0/0) принтер не печатает, оставляя место пустым. Если необходима печать белого цвета, его делают составным, добавляя 1% жёлтого (CMYK 0/0/1/0).